

ProFusion iO Streaming - Digitales Instore Multi-Media-System



Le système leader du marché pour la lecture audio numérique

Performance extrême

Le player puissant et abordable Profusion IO est le nouveau système de moodmountain pour la diffusion de musique et de publicité.

Réfléchi

ProFusion iO propose un contrôle total sur ce que vos clients devraient entendre. Planification du temps flexible, deux zones audio, fonctions de pilotage et bien plus encore font de ProFusion iO un système de management de médias avec lequel vous pourrez faire vivre une expérience impressionnante à vos clients.

Flexible

Le management facilité de la musique vous permet de modifier l'atmosphère ou le tempo heure par heure, journalièrement, hebdomadairement, mensuellement ou par saison.

Aucun autre système de management de musique ne peut rivaliser!

be smart!

Ergonomique

ProFusion iO est doté d'un menu ergonomique avec lequel piloter votre musique ainsi que votre publicité via un web browser est un jeu d'enfant.

Fiable

ProFusion iO a été conçu avec des exigences élevées dans le but d'une utilisation industrielle et d'une durée de vie prolongée. Chaque composant a été soigneusement sélectionné et testé en matière de fiabilité. Plus de 100'000 systèmes qui remplissent pleinement les besoins commerciaux de nos clients ont déjà été installés.

Communication clients effective

ProFusion iO promeut la communication avec vos clients grâce à une intégration continue des bons messages dans votre programme de musique, et ceci au bon moment.

POSSIBILITES DE PROGRAMMATION SUPERIEURES

- Pilotage automatique en fonction de l'heure du jour, du jour de la semaine, des promotions saisonnières et/ou des événements spéciaux
- Publicité et communication clientèle, musique d'attente
- Utilisation simple dans un web browser depuis toutes les places de travail du réseau

TECHNIQUE EXCELLENTE

- Réseau digital sécurisé
- Possibilité de se connecter aux serveurs pour du contenu spécifique à l'entreprise
- Intégration dans un système existant
- Standards généraux de l'industrie
- Mises à jour régulières du programme



Données techniques

Gamme de fréquences :	20 Hz - -20'000 Hz
Fréquence d'échantillonnage :	44,1 kHz
Sortie :	Stéréo L/R ou deux zones mono
Branchements :	Ethernet RJ45, RCA 1 x Stereo ou 2 x Mono, branchement USB 2.0
Réseau :	RJ45 jusqu'à 100 Mbps, DHCP ou adresse IP fixe
Poids :	0,45 kg
Dimensions :	174 x 38 x 129 mm
Consommation :	max. 12 Watt
Alimentation :	100 - 240 VAC 47Hz - 63 Hz