

be visible!

4K Mediaplayer XT1143



- Einfaches Management durch Playlisten und Zeitplan
 - Wiedergabe mehrerer Medienformate gleichzeitig auf einem Bildschirm
 - Stärkste 4K Video Engine
 - **Live TV HDMI 2.0 Input**
 - **Power over Ethernet (PoE+)**
 - Hardwarebeschleunigte HTML5 Engine
 - Netzwerkfähig
 - Synchronisierte Wiedergabe über mehrere Displays
 - Wiedergabe von Streaming-Medien
 - Live-Feeds: Live-Daten, Live-Text, MRSS, Twitter, Flickr, usw.
 - MultiZonen: Grafik, Text, Video
 - Mosaik Modus
 - Interaktive Steuerung über GPIO, IR, UDP (XD1033 zusätzlich via USB und Seriell) für Touchscreen, Touchpad, Barcode Scanner, Bewegungssensoren, RFID, GPIO, IR Fernbedienung, Tastatur, Maus etc.
 - Bright App: Update Inhalte mit einem iOS-Gerät
 - Full HD Dual Decoder
 - Gigabit Ethernet
 - Fernwartung / Remote Snapshot
 - Kostenlose Authoring Software: BrightAuthor
 - Erweiterter Thermischer Betrieb; 0 - 70 °C
- Optional:
- Wireless / Bluetooth-Modul
 - USB Touchpads
 - Micro SD Karte

XT-1143 bietet die leistungsstärkste H.265 4K- und Full HD-Video-Engine mit 4K-Upscaling und Dual-Dekodierung von einem 4K- und einem Full HD-Video gleichzeitig. Liefert die beste HTML5-Rendering-Performance, die für Enterprise-Anwendungen verfügbar ist. Enthält das Standard-E/A-Paket von Gigabit-Ethernet mit POE+, GPIO, IR-, Analog- und Digital-Audio sowie eine M.2-SSD-Schnittstelle.

Technische Daten

XT1143

Dateiformate:	Video, Bilder und Audio
Videoformate:	MPEG, H.264, H.265, WMV, MP4 (.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv, mkv)
Anschlüsse:	Audio (analog & digital) / GPIO / Ethernet / HDMI Out / HDMI In / Dual USB / RS232 / IR In Out / M.2 SSD Interface
Auflösung:	3840x2160x24/25/30/50/60p, 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p
Bewegungssensor (optional):	Werden Bewegungen innerhalb von ca. 3 m in einem Wirkungsgrad von ca. 45 Grad erkannt, wird das entsprechende File abgespielt.
Netzwerk:	RJ45 bis zu 1000 Mbps, DHCP oder fixe IP Adresse
Datenträger:	SD Slot für SDHC and SDXC, Internal MicroSD Slot, 2x USB High Speed Host Port
Funktionen:	Auto Play, Slideshow
Dimensionen:	179.9 x 21.9 x 204.2 mm (B x H x T)
Stromversorgung:	Power Adapter 12V / 5A
Gewicht:	0.57 kg