

4K Mediaplayer XD233 / XD1033



- Joue des playlists en boucle
- Plusieurs zones vidéo
- Prend en charge les vidéos 4K, les images, l'audio, l'HTML5, les contenus en streaming, les contenus en 3D et les textes en live (par exemple les flux RSS)
- Possibilité d'entrée par écran tactile et USB Button Pads (seulement XD1033)
- En réseau
- Mise à jour du contenu via réseau ou clé USB (XD1033)
- Temps de chargement plus rapide pour les fichiers JPEG
- Planification (Scheduling)
- Synchronisation pour lecture multichannel
- Multizone : graphiques, textes, vidéos
- Interactivité et contrôle via GPIO, IR et LAN (XD1033 + RS232 et Dual USB)
- Décodeur Dual Full HD
- Gigabit Ethernet
- Médias de sauvegarde: carte Secure Digital High Capacity (SDHC) jusqu'à 32GB ou SDXC jusqu'à 2 TB
- HTML5 Engine
- 4K Video Engine + 4K Upscaling
- Real Time Clock
- Logiciel d'Authoring gratuit : BrightAuthor
- Télésurveillance à distance

Les nouveaux media players Bright Sign XD Digital Signage convainquent par leur performance 4K et leur décodeur dual Full HD. Ceci rend possible le rendu simultané de deux vidéos HD ou d'une vidéo en 4K. Le player en réseau traite du contenu H.264 et H.265 tout comme la représentation du HTML5 ou des flux RSS. Les players sont équipés du GPIO, de l'HDMI 2.0, d'une sortie audio et du LAN via RJ45. En plus des raccords de série, le XD1033 fournit un dual USB (Type A et C) pour la communication avec des écrans interactifs. Le logiciel de gestion gratuit «BrightAuthor» permet une personnalisation et une planification aisées des contenus des écrans multizone.

Spécifications techniques	XD232	XD1032
Format de fichiers :	Vidéo, image et audio	
Format vidéo :	MPEG, H.264, H.265, WMV, MP4 (.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv, .mkv)	
Connectique :	Audio (analogique & digital) / GPIO / Ethernet / HDMI Out	+ Dual USB / RS232
Résolution :	3840x2160x24/25/30/50/60p, 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p	
Capteur de déplacements (optionnel) :	Si des déplacements sont détectés dans un rayon de 3 m et un champ d'action de 45°, le fichier sélectionné est automatiquement joué.	
Réseau :	RJ45 jusqu'à 1000 Mbps, DHCP ou adresse IP fixe	
Support de données :	SD Slot pour SDHC et SDXC,	+ 2x USB High Speed Host Port
Fonctions :	Auto Play, Slideshow	
Dimensions :	179.9 x 21.9 x 204.2 mm	
Alimentation :	Power Adapter 12V / 3A 836 Watt)	
Poids :	0.57 kg	